

Aandachtspunten bij aanleveren:

- * Snij- en knipranden dienen gebroken te worden met een radius van 1 mm in verband met de kantendekking van de laklaag.
- * Bij het lasersnijden met zuurstof moet de oxidehuid die achterblijft op de snijrand worden verwijderd door middelen van schuren of borstelen. De oxidehuid kan vermeden worden door het gebruik van stikstof als snijgas.
- * Er mag geen corrosie of walshuid op de producten aanwezig zijn. Om corrosie of walshuid te verwijderen moeten de producten eerst gestraald worden.
- * Bij een constructie met dubbelingen (ook wel 'bilnaden' genoemd moeten de delen die tegen elkaar aan gelast of gemonteerd zijn, vóór het lassen of monteren worden ontvet, anders zullen de naden tijdens het moffelen 'uitkoken' met lakschade tot gevolg.
- * Er moeten voldoende ophang- en lekgaten in de producten aanwezig zijn. Deze gaten kunnen in overleg worden bepaald.
- * Stift en andere markeringen moeten worden verwijderd worden of op een niet-zichtdeel zitten. De markeringen blijven, met name bij lichte kleuren, door de laklaag heen zichtbaar.
- * Tape of plakband moet van de producten worden verwijderd. Ook kunststof delen die niet bestand zijn tegen temperaturen boven de 120 graden moeten worden verwijderd.
- * Onderdelen t.b.v. coatwerk dienen siliconenvrij te worden aangeleverd daar siliconen houdende producten in een coaterij een enorme invloed hebben op het proces en eindresultaat van een product, afkeur en een totale besmetting van de coaterij zijn het risico!!
- * Wanneer producten verzinkt worden moet aan de verzinkerij worden aangegeven dat het om nog te coaten producten gaat. Er moet dan rekening worden gehouden met de dikte van zinklaag en de afwerking daarvan, het zogenaamde 'poetsen'.
- * Wanneer producten aangeleverd worden moet bij voorkeur een schriftelijke opdracht per fax of mail zijn ingestuurd, anders bij aanlevering.
GebuiK hiervoor ons opdrachtformulier.

- * Ordernummer / referentie
- * Aantallen met afmetingen, schets / tekening
- * Ralkleur, alsmede de glansdraad
- * Of het product voor binnen of buiten toepassing is
- * Enkel of dubbelzijdig gespoten; indien enkelzijdig zichtzijde aangeven.
- * Eventuele kwaliteitseisen als bijv. afdoppen of afplakken